

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 1

AF – 0/2 – T - C

Cementos Secil, SLU declara, bajo su exclusiva responsabilidad, en cumplimiento del Reglamento (UE) 305/2011 de 9 de marzo de 2011, que el producto AF – 0/2 – T - C, fabricado en la Cantera Latores - Cellagu – Latores; 33193 El Caleyo – Oviedo (Asturias), es conforme con las prestaciones declaradas más adelante.

Identificación del Producto:

Código Único de Identificación	Usos Previstos	Normas armonizadas Aplicables	Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones
AF – 0/2 – T - C	Preparación de hormigón para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas.	EN 12620:2002+A1:2008	2+
	Morteros para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería civil.	EN 13139:2002	

Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	EN 12620	EN 13139
Tamaño de los áridos (d/D)	0/2	
Granulometría	G _{F85}	0/2
Contenido en finos	f ₂₅	Categoría 4
Calidad de los finos – Equivalente de Arena	SE(10) ≥ 50%	
Calidad de los finos – Azul Metileno	≤ 0,3 g/kg	
Densidad:	//	
-- Del material impermeable	2,68 ± 0,05 Mg/m ³	
-- De las partículas secas	2,61 ± 0,05 Mg/m ³	
-- De las partículas saturadas	2,64 ± 0,05 Mg/m ³	
Absorción de agua	≤ 2,5%	
Cloruros ¹⁾	≤ 0,01%	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice ¹⁾	No reactivo	
Sulfatos solubles en ácido ¹⁾	AS _{0,2}	
Azufre Total ¹⁾	≤ 1%	
Contaminantes orgánicos ligeros	PND	
Contaminantes orgánicos: Húmicos ¹⁾	No contiene	
Contenido en carbonato cálcico	PND	
Retracción por secado	PND	NA

PND – Prestación no Determinada

¹⁾Valor determinado sobre otro producto con el mismo origen (AF – 0/4-T-C)

Granulometría típica declarada:

Tamiz (mm)	Pasados (%)	Límites (%)
12,5	100	
10	100	
8	100	
6,3	100	
4	100	100
2	100	95-100
1	78	58-98
0,500	47	
0,250	33	8-58
0,125	25	
0,063	19,6	14,6-24,6

Descripción Petrográfica

Caliza Micrítica

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ángel Picazo
Director General

Latores, 11 de enero de 2018