

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 2

AF – 0/4 – T – G (Albañilería)

Cementos Secil, SLU declara, bajo su exclusiva responsabilidad, en cumplimiento del Reglamento (UE) 305/2011 de 9 de marzo de 2011, que el producto AF – 0/4 – T – G (Albañilería), fabricado en la **Cantera Berducido – Berducido – Xeve – 36692 Berducido (Pontevedra)**, es conforme con las prestaciones declaradas más adelante.

Identificación del Producto:

| Código Único de Identificación | Usos Previstos | Normas armonizadas Aplicables | Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| AF – 0/4 – T – G (Albañilería) | Preparación de hormigón para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas. | EN 12620:2002+A1:2008 | 2+ |
| | Morteros para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería civil. | EN 13139:2002 | 2+ |

Prestaciones Declaradas:

| Características Esenciales | EN 12620 | EN 13139 |
|---|-----------------------------------|-------------|
| Tamaño de los áridos (d/D) | 0/4 A | |
| Granulometría | G _F 85 | 0/4 |
| Contenido en finos | f ₁₀ | Categoría 3 |
| Calidad de los finos – Equivalente de Arena | SE(10) ≥ 60% | |
| Densidad: | | |
| -- Aparente | 2,65 ± 0,05 Mg/m ³ | |
| -- Partículas secas | 2,64 ± 0,05 Mg/m ³ | |
| -- Partículas sss | 2,64 ± 0,05 Mg/m ³ | |
| Absorción de agua | ≤ 1% | |
| Cloruros | ≤ 0,03% | |
| Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice ¹⁾ | No reactivo | |
| Sulfatos solubles en ácido | AS _{0,2} | |
| Azufre Total | ≤ 1% | |
| Retracción por secado | PND | NA |
| Contaminantes orgánicos Ligeros | PND | |
| Contenido en Carbonato calcico | PND | NA |
| Contaminantes orgánicos: Humicos | Color más claro disolución patrón | |

PND – Prestación no Determinada

¹⁾Valor determinado sobre otro producto con el mismo origen. (AF – 0/4-T-G (Especial))

Granulometría típica declarada:

| Tamiz (mm) | Pasados (%) | Limites (%) |
|------------|-------------|-------------|
| 12,5 | 100 | |
| 10 | 100 | |
| 8 | 100 | 100 |
| 6,3 | 100 | 95-100 |
| 4 | 99 | 94-100 |
| 2 | 83 | |
| 1 | 53 | 33-73 |
| 0,500 | 33 | |
| 0,250 | 19 | 0-39 |
| 0,125 | 9 | |
| 0,063 | 2,7 | 0-5,7 |

Descripción Petrográfica

Monzogranito

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ángel Picazo
Director General

Berducido, 12 de noviembre de 2018




SECIL
ESPAÑA