

## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

۱° 4



Código Unico de Identificación del producto:



## AF-0/4-T-G-L (Prefabricado)

Elementos de identificación adicionales del producto de construcción - Centro de producción:

CANTERA BERDUCIDO. 36150 XEVE (PONTEVEDRA)

Usos previstos:

Preparación de hormigón para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas Mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas

Fabricante:

**CEMENTOS SECIL, S.L.U.** 

LUGAR SEQUEIROS 73 C-PORTELA, 36692 - BARRO, (PONTEVEDRA)

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones ( AVCP):

Sistema 2 +

Norma(s) armonizada(s):

EN 12620: 2002 + A1: 2008 EN 13043:2002, EN 13043:2002 + AC 2004

Organismo notificado:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica:

## 0099/CPR/A60/0306

## Prestaciones declaradas:

Granulometría típica					
Tamiz	Típico	Limites %			
mm	%	Mín.	Máx.		
12,5	100				
10	100				
8	100	100	100		
6,3	100	98	100		
4	89	85	94		
2	68	58	78		
1	46	26	66		
0,5	29				
0,25	17	0	37		
0,125	8				
0,063	2,4	0,0	5,4		
Descripción Petrográfica					
Monzogranito					

Características esenciales			EN 12620	EN 13043
Tamaño de los áridos (d/D)		0/4 P		
Granulometría (categoría)			G <sub>F</sub> 85	G <sub>A</sub> 85 - G <sub>TC</sub> 10
Contenido en finos (categoría)			f <sub>10</sub>	
Calidad de Equivalente de Arena los finos		SE <sub>4</sub> ≥ 70 %		
Densidad '	Aparente	$\rho_a$	2,65 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup>	
	Secas	$\rho_{rd}$	$2,64 \pm 0,05 \mathrm{Mg/m^3}$	
	Saturadas superficie seca	ho ssd	$2,64 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$	
Absorción de agua <sup>1</sup> WA 24		≤ 1,0%		
Cloruros 1			≤ 0,03%	
Contaminantes orgánicos: Húmicos <sup>2</sup>			MCSP	
Sulfatos solubles en ácido <sup>1</sup> ( categoría )			AS <sub>0,2</sub>	NA
Azufre Total 1			≤ 1%	
Retracción por secado			PND	
Contaminantes orgánicos ligeros		PND		
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice <sup>2</sup>			No reactivo	NA
Contenido en carbonato cálcico		NA		

PND - Prestación No Determinada

NA - No Aplicable

MCSP - Mas Claro que Solución Patrón (No Perjudicial)

Valor determinado sobre otro producto del mismo origen: <sup>1</sup> [AF-0/4-T-G-L (Albañileria)]
<sup>2</sup> [AF-0/4-T-G-L (Especial)]

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Latores, 05 de diciembre de 2022

Firmado en nombre del fabricante por

José MIGUEL GUIMARÃES

Director Técnico